

**Nazwa:** Masa uszczelniająca na zimno.

**Opakowanie:** Hobok stalowy 25 kg (paleta 80x120: 24 szt. x 25 kg = 600 kg).

### Opis produktu i zastosowanie:

Masa uszczelniająca MIXBUD SUPER KING, na bazie bitumu, rozpuszczalników i tworzywa sztucznego. Służy do uszczelniania szerokiego spektrum spękań nawierzchni asfaltowych. Przeznaczona do napraw pęknięć nawierzchni o charakterze: siatkowym, pojedynczych rys oraz mikropęknięć. Zastosowanie w szczelinach pęknięć do 5 mm szerokości. Produkt penetruje i wypełnia szczelinę aż do jej podstawy. Pęknięcia pozostają trwale zamknięte przywracając ciągłość i szczelność nawierzchni.

### Sposób stosowania:

Podłoże, na które nanoszony jest produkt, musi być czyste i suche. Minimalna temperatura powietrza i nawierzchni to +5°C (z tendencją wzrostową). Po dokładnym wymieszaniu produktu wylać materiał na uszczelniane miejsce, a następnie wypełnić pęknięcia rozprowadzając twardą miotłą lub gumową pacą (fugowanie). Następnie natychmiast posypać piaskiem łamanym 0/2 lub żwirem 1/3 mm. Ponowne oddanie do ruchu naprawianej nawierzchni bezpośrednio po zakończeniu prac.

### Zużycie materiału:

Zużycie materiału zależy od porowatości nawierzchni asfaltowej oraz szerokości i głębokości pęknięć. Zużycie: ok. 1,5 - 1,8 kg / m<sup>2</sup>.

### Sposób przechowywania:

Produkt nie wrażliwy na mróz. Czas przechowywania w zamkniętych pojemnikach, co najmniej 24 miesiące.

**Bitumicznymi specjalistami**

### Rodzaj zagrożenia:

H226 - Łatwopalna ciecz i pary.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

### Środki ostrożności:

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.



**UWAGA**

**UN 1993**

**Dystrybucja:** EMUL-KING sp. z o. o. sp. k., ul. Szyb Walenty 18, 41-700 Ruda Śląska

tel. **+48 784 820 800**

email: [kontakt@emulking.pl](mailto:kontakt@emulking.pl)

[www.emulking.pl](http://www.emulking.pl)

**Producent:** Wyprodukowano na terenie UE dla:

MIXBUD Patryk Bilke ul. Szyb Walenty 18, 41-700 Ruda Śląska