

Nazwa: Masa zalewowa na zimno.

Opakowanie: Hobok stalowy 25 kg (paleta 80x120: 24 szt. x 25 kg = 600 kg).

Opis produktu i zastosowanie:

Wysoko modyfikowana emulsja asfaltowa z dodatkiem adhezyjnym, bezrozpuszczalnikowa o dużej elastyczności. Produkt służy do usuwania pęknięć o strukturze siatkowej, pojedynczych rys oraz mikropęknięć. Służy do usuwania pęknięć o szerokości do 0,5 cm, zabezpieczając wypełniane miejsca przed degradacyjnym działaniem wody w okresie zimowym.

Możliwe zastosowanie w nawierzchniach asfaltobetonowych oraz z betonu cementowego.

Sposób stosowania:

Podłoże, na które nanoszony jest produkt, musi być czyste i suche. Minimalna temperatura powietrza i nawierzchni to +8°C (z tendencją wzrostową). Po dokładnym wymieszaniu produktu wylać materiał na uszczelniane miejsce, a następnie wypełnić pęknięcia rozprowadzając gumową pacą (fugowanie). Nanoszenie jest możliwe również za pomocą specjalnej stalowej formy.

Po rozprowadzeniu produktu, miejsce uszczelniane posypać grysem 2/5. Ponowne oddanie do ruchu naprawianej nawierzchni bezpośrednio po zakończeniu prac.

Zużycie materiału:

Zużycie materiału zależy od porowatości nawierzchni asfaltowej oraz szerokości i głębokości pęknięć. Zużycie: ok. 1,5 - 1,8 kg / m².

Sposób przechowywania:

W pomieszczeniach o temperaturze powyżej 10°C, około 6 miesięcy.

Zgodnie z Rozporządzeniem CLP produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Dystrybucja:

EMUL-KING sp. z o. o. sp. k.

ul. Szyb Walenty 18

41-700 Ruda Śląska

tel. **+48 784 820 800**

email: kontakt@emulking.pl

www.emulking.pl

Producent:

Wyprodukowano na terenie UE dla:

MIXBUD Patryk Bilke

ul. Szyb Walenty 18

41-700 Ruda Śląska

Bitumiczni specjaliści